



Application : Horizontale, inclinée ou verticale

Installation : Intérieure uniquement

Le store horizontal est conçu pour occulter les puits de lumières de tailles moyennes : 0.5 à 6 m²

Ce système à double coffre comporte un ressort de tension dans le second tube d'enroulement permettant de garder la toile tendue dans toutes les positions. Afin de faciliter l'installation, ce store est fourni avec les coulisses pré-montées sur des profils en « L ». La toile est maintenue à l'intérieur des coulisses grâce à des raidisseurs en acier inox insérés dans des fourreaux confectionnés tout les 800 mm.

La structure aluminium est disponible dans les coloris standards suivants : blanc 9016 ou gris galet 9660 (Autres RAL soumis à plus value)

Le store est constitué :

- **Double coffre** dont la taille est fonction de la dimension du store.
- **Les coulisses** (G50 ou G80) en aluminium extrudé ont pour fonction de guider la barre de charge et de garantir l'occultation totale (Toile pénétrante dans les coulisses plus joint brosse)
- **Toiles** d'occultation totale ou partielle
- Le **système de sangle** assure la tension de la toile dans toutes les positions.
- **Barre de charge** : modèle FG42 en aluminium extrudé
- **Tubes d'enroulement** (avec une gorge pour le montage de la toile)
 - Ø 30 aluminium
 - Ø 43 et Ø 70 acier
- **Manœuvre** par moteur tubulaire filaire ou radio (ou par manivelle décrochable pour des dimensions n'excédant pas L 1200 mm x H 1400 mm).

Options : Télécommande radio 1 ou 5 canaux

Spécifications : Dimension maximale : L 2000 mm x H 3000 mm